

NOTAS INFORMATIVAS

Antes de elegir un producto, lea las Notas Informativas que figuran a continuación:

[IG 01 - NOTAS INFORMATIVAS LISTONE GIORDANO](#)

**LISTONE GIORDANO® ATELIER RESERVE**

Colección de parquet de tres capas compuesta por una capa vista de madera de Roble, una capa intermedia de madera alistonada de Álamo y una capa de contratiro de madera de Roble.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRODUCTO	ANCHO***	LONGITUD**	ESPESOR TOTAL	CAPA A VISTA*	CONTRACARA	TÉCNICA DE COLOCACIÓN	PESO
Réserve Traccia	190 mm	1600 y 1900 mm	18,0 mm	3,5 mm	madera alistonada contrabalanceada	encolada / flotante	11,6 Kg/m ²
Réserve Mareggiata	190 mm	1600 y 1900 mm					
Réserve Mareggiata	260 mm	de 1800 a 3000 mm					

- * En los suelos Listone Giordano® Traccia y Mareggiata según los tratamientos de superficie particulares que se realizan, el espesor varía de un punto a otro y es en algunas áreas puede ser inferior al espesor nominal indicado. En los suelos Listone Giordano® Mareggiata esta reducción del espesor varía de un punto a otro localmente hasta un milímetro.
- ** Los productos se suministran en un único largo o en un surtido de largos, según la disponibilidad. El suministro puede llevar hasta un 10% de la superficie, con largos inferiores a los indicados.
- *** El carácter artesanal de los trabajos y tratamientos efectuados en la superficie de estos productos hace que la superficie y tonalidades de color puedan diferir de lote en lote de producción. Cuando se mezclan distintos anchos o producciones el material servido puede llegar a presentar una desuniformidad en el aspecto final.

Para controlar la disponibilidad actual de las distintas versiones de Listone Giordano® consulte la lista de precios en vigor.

Todos los pavimentos de la serie Listone Giordano® Atelier Réserve cumplen los requisitos pertinentes de la norma UNI EN 13489 «Pavimentos de madera - Elementos multicapa con unión machiembrada».

GEOMETRIAS DE INSTALACIÓN

Para los productos Listone Giordano® siempre es posible la colocación con las testas/cabezas alineadas o en forma de «peine», para este tipo de instalación es necesario comunicarlo en el momento de realizar el pedido.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

ENCOLADO NOBLE-CONTRACARA	Cumple los requisitos de la Clase D4 de la norma UNI EN 204
PERFILADO	Machihembrado en los 4 lados de la tabla. Bisel en las 4 lados

SELECCIONES:

Los productos de la colección Listone Giordano® Atelier Réserve están disponibles en las siguientes selecciones:

- Esprit (Réserve)

Para obtener la información necesaria sobre las selecciones, consulte la ficha correspondiente:

[**GC 01 - SELECCIONES LISTONE GIORDANO**](#)



ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

Los productos de la colección Listone Giordano® Atelier Réserve están disponibles en las siguientes acabados:

- Invisible Touch
- Oleonature

y con los siguientes tratamientos de superficie:

- Traccia
- Mareggiata

Para obtener la información necesaria sobre los acabados y los tratamientos de superficie, consulte la ficha correspondiente:

[**FP 01 - ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE LISTONE GIORDANO**](#)



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

La instalación de los productos de la colección Listone Giordano® Atelier Réserve puede ser encolada o flotante como se indica en la tabla de la página 1.

Para la información necesaria sobre la colocación, consulte la ficha específica:

[**DL 01 - INSTRUCCIONES DE INSTALACION LISTONE GIORDANO**](#)



LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO

Los acabados de los productos de la colección Listone Giordano® Atelier Réserve requieren una limpieza y un mantenimiento específicos y deben tenerse en cuenta ciertas advertencias a la hora de utilizarlos.

Para la información necesaria sobre limpieza, uso y mantenimiento consulte la ficha específica:

[**CM 01 - LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO LISTONE GIORDANO**](#)



CERTIFICACIONES



PEFC

Certificación de la cadena de vigilancia que garantiza la procedencia de los productos de bosques explotados de manera ecológicamente sostenible.



MARCACIÓN CE

Todos los productos de la colección Listone Giordano® reúnen los requisitos establecidos por la normativa sobre marcado CE para suelos de madera.



CERTIFICACIÓN PARA JUGUETES

Los acabados Listone Giordano® están homologados según la norma EN71-3 que garantiza la idoneidad para el uso en los juguetes para niños.



CERTIFICACIÓN FRANCESA SOBRE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Todos los productos Listone Giordano®, como se desprende de los análisis efectuados por el Decreto francés n°2011-321, han conseguido la clase de emisión A+, la más restrictiva entre las clases definidas por el mismo Decreto.



FORMALDEHIDO

Listone Giordano® respeta plenamente los límites previstos por la clase E1, la más restrictiva entre las clases definidas por las normas Europeas vigentes (UNI EN 14342).



ACABADOS ANTIBACTERIANOS CRYSTALCARE

Los acabados XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus Invisible Touch y Oleonature poseen el Certificado Antibacteriano emitido por los laboratorios de CATAS S.p.a según la norma ISO 22196:2007.



ISO 9001

Certificación de calidad del sistema de gestión de la empresa.

ISO 14001

Certificación del sistema de gestión medioambiental.



ISO 45001

Certificación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

MADE IN

Todos los productos de la colección Listone Giordano® son Made in Italy.



REACCIÓN AL FUEGO

En el siguiente cuadro se incluyen las clases de reacción al fuego de los distintos productos

PRODUCTO	ACABADO	CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO (según los requisitos establecidos por la norma EN14342 sobre marcado CE)
Réserve Traccia / Filo di lama / Mareggiata	Invisible Touch	Dfl-s1
	Oleonature	Aceite ignífugo: Cfl-s1 Oleonature: Dfl-s1

La clase Cfl-s1 para colocación encolada es válida en el caso de encolado del parquet sobre un soporte incombustible así como encolado, utilizando cola Ecolfit® Listone Giordano®, sobre una manta fonoaislante de 4 mm de espesor compuesta por gránulos de caucho SBR aglomerados por prensado en caliente con aglutinantes de poliuretano (masa areica $2,9 \pm 0,2$ kg/m²) que a su vez se encola sobre un soporte incombustible utilizando cola Ecolfit® Listone Giordano®.

La clase Cfl-s1 para la colocación flotante es válida en el caso de colocación sobre manta IsolDrum Top Isolmant apoyada sobre soporte incombustible.

TS 03 – Agosto 2024